



## Desicorr VpCI除濕氣化防鏽小包



### 產品描述

Desicorr VpCI氣化除濕防鏽小包係經特殊設計的雙面包裝，內含除濕劑與VpCI氣化防鏽劑的複合物，可保護鐵類與非鐵類金屬。

與傳統的乾燥劑不同，Desicorr VpCI除濕防鏽小包具雙重功能，可減少空氣中的水分(除濕作用)，並在包裝內提供多種金屬的保護(VpCI氣化防鏽作用)。基本上，空氣中的水分減少，可使VpCI氣化防鏽分子易於吸附於金屬表面，而降低水分的干擾。

Desicorr VpCI除濕防鏽小包提供密閉式與單面透明兩種包裝。單面透明小包含些許黃色指示劑顆粒，當除濕劑飽和後，指示劑顆粒的顏色則將由黃色變成綠色。

### 受保護金屬

- 鋁
- 不鏽鋼
- 黃銅
- 矽鋼
- 碳鋼
- 銅
- 鍍鋅鋼
- 焊料

### 特 徵

- 提供1/6單位與1單位尺寸的包裝。
- 密閉式包裝同時提供4單位與8單位尺寸
- VpCI氣化防鏽劑防護層無需清除。
- 符合美軍規範MIL-D-3464E, I型與II型。
- 當包裝打開並重新密封後，VpCI氣化防鏽分子將自動釋出、補充，提供連續性的防鏽保護。
- 易於以手動或自動方式置入包裝中。

### 優 點

- 除濕與VpCI氣化防鏽的加乘作用，提供極佳的防鏽保護。
- 即使除濕劑耗盡，VpCI氣化防鏽劑仍可提供防鏽保護。
- VpCI氣化防鏽劑可保護凹陷處與難以接觸的金屬表面。
- 受保護的零件不需脫脂或清潔。
- 可提供多種金屬的防鏽保護。

### 一般應用

Desicorr VpCI除濕防鏽小包專用於保護包裝於瓦楞紙箱、塑膠膜或塑膠袋、木質或金屬容器中的金屬零件與零組件，其應用範圍如下：

- 組裝完成組件、零件與零組件
- 馬達
- 機械控制器
- 精密加工或沖壓零件
- 航海與商業用電子設備
- 電氣設備
- 工具

## 使用方法

手動或自動將Desicorr VpCI除濕氣化防鏽小包置入需要保護的空間後，立即將容器關閉或密封。

註：Desicorr VpCI除濕氣化防鏽小包由阻隔袋中取出後，必須立即使用，且阻隔袋也需立即重新密封。

## 保護空間

單位 尺寸	保護體積	氣化除濕 防鏽袋尺寸	吸濕力 25°C 75%相對濕度
1/6*	28公升	7x6.4x0.6cm	1.32公克
1*	140公升	17.8x10.2x0.6cm	9.9公克
4**	560公升	15x20x2cm	39.6公克
8**	1120公升	15x30x2cm	79.2公克

註：\* 提供密閉式與單面透明兩種包裝

\*\* 僅提供密閉式包裝

## 包裝與儲存

Desicorr VpCI除濕氣化防鏽小包以300個/箱包裝。

請貯存於室內乾燥陰涼處，避免陽光直射，貯存期限2年。

